



ProLine Hi-Efficiency

Art.nr: NL12.023

Högeffektiv LED-strip som ger upp till 185 lm/w. Används där du vill ha mycket ljus, som arbetsplatsbelysning eller allmänljus. Effekten är 21W per meter. Flera olika färgtemperaturer från 2700 - 6500K. Beställs i måttanpassade längder upptill 5 meter.



ProLine Hi-Efficiency

ProLine Hi-Efficiency är en effektiv LED-strip som ger hög ljusnivå i förhållande till effekt. Den används över arbetsytor, i butikshyllor eller som allmänbelysning där du behöver mycket ljus.

Ljusteknik

Stripen drivs med 24V och har CRI 90, vilket ger korrekt återgivning av färger. Den finns i flera färgtemperaturer från 2700 K till 6500 K.

Installation

Stripen är 10 mm bred och 1,2 mm hög och monteras med förmonterad dubbelhäftande tejp.

För bästa livslängd ska den monteras i en aluminiumprofil eller mot en värmeavledande yta. Den levereras måttanpassad upp till 5 meter med anslutningskabel i önskad längd.

TEKNISK SPECIFIKATION

CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

IP-klass IP20

KOMPONENTER

Typ av LED SMD 2835

ELEKTRISK DATA

effekt per meter 21W

Spänning 24Vdc

LJUSTEKNISK DATA

Färgåtergivning (CRI / RA) 90

Färgtemperatur 2700K | 3000K | 4000K | 6500K

sdcm <3 SDCM

MÅTT

Bredd 10mm

Höjd 1,2mm

ÖVRIG TEKNISK DATA

Kapavstånd 50mm

ledstrip_copper_foil 2oz

Antal LED / m 160

led_distance_between_chip 6,3

Antal LED per sektion 8

mes_max_length_ledstrip 5m