



Modena Soft



TEKNISK SPECIFIKATION

MONTAGE

Typ av montage Infällt i undertak

MATERIAL & KULÖR

Kulör Svart | Vit

LIVSLÄNGD & DRIFT

Bibehållning ljusflöde 50 000 h L80

ecg_lifetime 50000 / 100000

CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

Godkännande CE

IP-klass Ovanifrån: IP20 | Underifrån: IP20 (IP44 med tillbehör)

ELEKTRISK DATA

Effekt 6W | 13W

Effektfaktor (pf) 0,95

drivdon Dimbar DALI | Dimbar Fasdim

Spänning 220..240V

Ljuskälla LED-modul, utbytbar utan verktyg

LJUSTEKNISK DATA

Färgåtergivning (CRI / RA) 90

Färgtemperatur 2700K | 3000K | 4000K | Dim2Warm 3000-1800K

optik Linssystem Comfort LPL

sdcm <3 SDCM

Spridningsvinkel 15° | 24° | 36° | 60°

Variantbilder

MÅTT

Diameter 83 mm

Höjd 13W: 79mm | 6W: 69mm

ÖVRIG TEKNISK DATA

Kulör Dekorning Guld | Krom | Svart | Vit

Montage Monteras helt utan verktyg. Mer information finns i monteringsanvisningen.

Anslutning Armaturen är försedd med fristående drivare som ansluts med snabbkoppling mot armatur.

Max omgivningstemperatur (°C) +45°C

Minsta omgivningstemperatur (°C) -20°C

Håltagning 75 mm

Kulör Frontring Svart | Vit

Dimbar Ja, Fasdim eller DALI beroende på val av drivdon

Dimmerprotokoll Dali eller Fasdim beroende på val av drivdon.



Svart



Vit

Fler bilder

