



## Modena Keyhole



# Modena Keyhole

## Modena Keyhole Downlight

**Modena Keyhole** är en downlight med en unik oval ljusöppning som gör det enkelt att rikta ljuset mot väggar. Perfekt för att skapa stämning i hotell, restauranger, butiker eller hemma. Den finns i flera färgkombinationer och kan kompletteras med IP44-glas för användning utomhus eller i badrum.

### Funktioner

- Effekt: 6W eller 13W
- Färgtemperatur: 2700K till 4000K
- Dim2Warm-funktion: Justerar ljuset från 3000K till 1800K för en varmare känsla
- Spridningsvinklar: 15° till 60° med utbytbara linser
- Färgåtergivning: Ra90 (95 för Dim2Warm)
- Livslängd: Upp till 50 000 timmar

### Installation och Montage

Modena Keyhole monteras enkelt utan verktyg, vilket sparar tid och krångel. Armaturen har en fristående drivdon som ansluts med snabbkoppling, och du kan välja mellan dimbara DALI eller Fasdim drivdon beroende på dina behov. Monteras infällt i undertak och passar perfekt för professionella installationer.

### Användningsområde

Med en färgåtergivning på Ra90 (95 för Dim2Warm) och en livslängd på upp till 50 000 timmar, är Modena Keyhole idealisk för offentlig miljö, eller i det privata hemmet. Alla miljöer där du vill ha en stilren och funktionell belysning.

### Speciella Detaljer

- Utbytbar LED-modul utan verktyg
- IP-klassning: IP20 (IP44 med tillbehör)
- Flera färgkombinationer: Guld, Krom, Svart, Vit
- Drivdon: Dimbar DALI eller Fasdim
- Montering: Infällt i undertak

## TEKNISK SPECIFIKATION

### MONTAGE

Typ av montage **Infällt i undertak**

### MATERIAL & KULÖR

Kulör **Vit + Vit | Svart + Svart | Vit + Svart**

### CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

Godkännande **CE**

IP-klass **Ovanifrån: IP20 | Underifrån: IP20 (IP44 med tillbehör)**

### ELEKTRISK DATA

Ljuskälla **LED-modul, utbytbar utan verktyg**

### MÅTT

Diameter **83 mm**

Höjd **13W: 79mm | 6W: 69mm**

### ÖVRIG TEKNISK DATA

Kulör Dekorning **Guld | Krom | Svart | Vit**

Montage **Monteras helt utan verktyg. Mer information finns i monteringsanvisningen.**

Anslutning **Armaturen är försedd med fristående drivare som ansluts med snabbkoppling mot armatur.**

Max omgivningstemperatur (°C) **+45°C**

Minsta omgivningstemperatur (°C) **-20°C**

Håltagning **75 mm**

Kulör Frontring **Svart | Vit**

### Variantbilder



### Fler bilder



