



## Nova Tilt Soft

Downlight för publika miljöer med Ra 90 färgåtergivning. Välj mellan flera spridningsvinklar och färgtemperaturer för att anpassa ljuset till ditt projekt. Bestyckad med 6W eller 13W LED. Finns med on/off-drivdon, fasdimmer eller DALI-styrning. LED-modulen är utbytbar utan verktyg.



# Nova Tilt Soft

Downlight med fokus på hög ljuskvalitet och installationsvänlighet. Perfekt för offentliga och kommersiella miljöer. Välj bestyckning mellan 6W LED och 13W LED

## Utförande

Armaturen är tillverkad i gjuten aluminium med utbytbar LED-modul. LED-modulen är av COB-typ med färgåtergivning på Ra 90, vilket ger naturliga och precisa färger. Välj mellan fyra spridningsvinklar (15°, 24°, 36° och 60°) och tre färgtemperaturer (2700K, 3000K och 4000K) för att anpassa ljuset till olika behov och projekt.

## Montage

Monteras infällt i undertak. Vid montering i mjuka akustikundertak rekommenderas en avlastningskiva för att förhindra att fjädrarna skär igenom materialet.

## Ljusstyrning

Armaturen kan beställas med tre olika typer av drivdon:

- On/off för enkel av/på-styrning.
- Fasdimmer för smidig ljusreglering med vanlig dimmer.
- DALI för avancerad styrning och integration i större belysningsystem.

## TEKNISK SPECIFIKATION

---

### MONTAGE

Typ av montage Infällt i undertak

### MATERIAL & KULÖR

Kulör Svart | Vit

### CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

Godkännande CE

IP-klass IP20

### ELEKTRISK DATA

Ljuskälla LED-modul, utbytbar utan verktyg

### MÅTT

Diameter 83 mm

Höjd 13W: 79mm | 6W: 69mm

### ÖVRIG TEKNISK DATA

Montage Monteras helt utan verktyg. Mer information finns i monteringsanvisningen.

Anslutning Armaturen är försedd med fristående drivare som ansluts med snabbkoppling mot armatur.

Håltagning 75 mm

### Fler bilder

