



Nova Deep



TEKNISK SPECIFIKATION

MONTAGE

Typ av montage **Infällt i undertak**

MATERIAL & KULÖR

Kulör **Svart | Vit**

LIVSLÄNGD & DRIFT

Bibehållning ljusflöde 50 000 h **L80**

ecg_lifetime **50000 / 100000**

CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

Godkännande **CE**

IP-klass **Ovanifrån: IP20 | Underifrån: IP20 (IP44 med tillbehör)**

ELEKTRISK DATA

Effekt **6W | 13W**

Effektfaktor (pf) **0,95**

drivdon **Dimbar DALI | Dimbar Fasdim**

Spänning **220..240V**

Ljuskälla **LED-modul, utbyttbar utan verktyg**

LJUSTEKNISK DATA

Färgåtergivning (CRI / RA) **90**

Färgtemperatur **2700K | 3000K | 4000K | Dim2Warm 3000-1800K**

optik **Linssystem Comfort LPL**

sdcmm **<3 SDCM**

Spridningsvinkel **15° | 24° | 36° | 60°**

Fler bilder



MÅTT

Diameter **83 mm**

Höjd **13W: 79mm | 6W: 69mm**

ÖVRIG TEKNISK DATA

Montage **Monteras helt utan verktyg. Mer information finns i monteringsanvisningen.**

Anslutning **Armaturen är försedd med fristående drivare som ansluts med snabbkoppling mot armatur.**

Max omgivningstemperatur (°C) **+45°C**

Minsta omgivningstemperatur (°C) **-20°C**

Håltagning **75 mm**

Kulör Frontring **Svart | Vit**

Dimbar **Ja, Fasdim eller DALI beroende på val av drivdon**

Dimmerprotokoll **Dali eller Fasdim beroende på val av drivdon.**