



MODENA VISTA 35



UTFÖRANDE

Armaturen är tillverkad i gjuten aluminium och utrustad med en effektiv kylfläns för lång livslängd och stabil prestanda. LED-modulen är av COB-typ med färgåtergivning på Ra 90, vilket ger naturliga och precisa färger. Modulen kan enkelt bytas ut utan verktyg, vilket förenklar underhåll. Välj mellan fyra spridningsvinklar (15°, 24°, 36° och 60°) och tre färgtemperaturer (2700K, 3000K och 4000K) för att anpassa ljuset till olika behov och projekt. Armaturen är klassad som IP20 ovanifrån och IP54 underifrån.

MONTAGE

Monteras infällt i undertak. Vid montering i mjuka akustikundertak rekommenderas en avlastningskiva för att förhindra att fjädrarna skär igenom materialet.

LJUSSTYRNING

Armaturen kan beställas med tre olika typer av drivdon: On/off för enkel av/på-styrning. Fasdimmer för smidig ljusreglering med vanlig dimmer. DALI för avancerad styrning och integration i större belysningsystem.

TEKNISK SPECIFIKATION

MONTAGE		ELEKTRISK DATA		MÅTT	
Typ av montage	Infällt i undertak	Effekt	33,5W	Diameter	210 mm
MATERIAL & KULÖR		Effektfaktor (pf)	>0,9	Höjd	151 mm
Kulör	Svart Vit	Drivdon	Dimbar DALI Dimbar Fasdime OnOff	ÖVRIG TEKNISK DATA	
LIVSLÄNGD & DRIFT		Spänning	220V ... 240V AC	Anslutning	Armatyren är försedd med fristående drivare som ansluts med snabbkoppling mot armatur.
Bibehållning ljusflöde 50 000 h	L80	ecg_mains_freq	50...60 Hz	Dimbar	Ja, Fasdime eller DALI beroende på val av drivdon
Drivdonets livslängd	50 000 / 100 000	Ljuskälla	LED-modul, utbytbart utan verktyg	Dimmerprotokoll	Dali eller Fasdime beroende på val av drivdon.
CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN		LJUSTEKNISK DATA		Utspänning / Utström	DC36V 850mA
Godkännande	CE	Färgåtergivning (CRI / RA)	90	Max omgivningstemperatur (°C)	+45°C
IP-klass	Ovanifrån: IP20 Underifrån: IP54	Färgtemperatur	2700K 3000K 4000K	Minsta omgivningstemperatur (°C)	-20°C
KOMPONENTER		Optik	Low Glare Lens	Håltagning	200 mm
Fabrikat led	Bridgelux	Färgkonsistens (SDCM)	<3 SDCM		
		Spridningsvinkel	15° 24° 36° 60°		