



Modena Vista 25

Downlight för publika miljöer med Ra 90 färgåtergivning. Välj mellan flera spridningsvinklar och färgtemperaturer för att anpassa ljuset till ditt projekt. Bestyckad med 23,5W LED som ger 2324lm vid 3000K. Finns med on/off-drivdon, fasdimmer eller DALI-styrning. LED-modulen är utbytbar utan verktyg.



Modena Vista 25

Downlight med fokus på hög ljuskvalitet och installationsvänlighet. Perfekt för offentliga och kommersiella miljöer. Bestyckad med 23,5W LED som ger 2324lm vid 3000K.

Utförande

Armaturen är tillverkad i gjuten aluminium och utrustad med en effektiv kylfläns för lång livslängd och stabil prestanda. LED-modulen är av COB-typ med färgåtergivning på Ra 90, vilket ger naturliga och precisa färger. Modulen kan enkelt bytas ut utan verktyg, vilket förenklar underhåll. Välj mellan fyra spridningsvinklar (15°, 24°, 36° och 60°) och tre färgtemperaturer (2700K, 3000K och 4000K) för att anpassa ljuset till olika behov och projekt. Armaturen är klassad som IP20 ovanifrån och IP54 underifrån.

Montage

Monteras infällt i undertak. Vid montering i mjuka akustikundertak rekommenderas en avlastningskiva för att förhindra att fjädrarna skär igenom materialet.

Ljusstyrning

Armaturen kan beställas med tre olika typer av drivdon:

- On/off för enkel av/på-styrning.
- Fasdimmer för smidig ljusreglering med vanlig dimmer.
- DALI för avancerad styrning och integration i större belysningsystem.

TEKNISK SPECIFIKATION

MONTAGE

Typ av montage **Infällt i undertak**

MATERIAL & KULÖR

Kulör **Svart | Vit**

CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

Godkännande **CE**

IP-klass **IP54**

LJUSTEKNISK DATA

optik **Low Glare Lens**

MÅTT

Diameter **160 mm**

Höjd **109mm**

ÖVRIG TEKNISK DATA

Anslutning **Armaturen är försedd med fristående drivare som ansluts med snabbkoppling mot armatur.**

Håltagning **150mm**