



# FRAME D55 TRACKLIGHT



## UTFÖRANDE

Tillverkad i högkvalitativ aluminium med en effektiv kylning som säkerställer lång livslängd och stabil prestanda

## MONTAGE & ANSLUTNING

Armaturen är utrustad med en universaladapter som passar de flesta 3-fas skenor på marknaden, inklusive Global, UniPro, Eutrac, Erco och PowerGear. Montering är enkel och flexibel. Är du osäker på om armaturen passar i din skena? Kontakta oss så hjälper vi dig.

## LJUSSTYRNING

Armaturen levereras som standard med ett fasdimbart drivdon, men går även att beställa med DALI drivdon eller inbyggd dimmer direkt på armaturen.

**TEKNISK SPECIFIKATION**

<b>MONTAGE</b>		<b>ELEKTRISK DATA</b>		<b>MÅTT</b>	
Typ av montage	3-fas skena Universal. Passar bland annat Global, Powergear, Stucchi	Effekt	10W	Diameter - Armaturhus	55 mm
<b>MATERIAL &amp; KULÖR</b>		Effektfaktor (pf)	>0,9	<b>ÖVRIG TEKNISK DATA</b>	
Kulör	Svart Vit	Spänning	220..240V	Dimbar	Ja, Fasdim (triac)
<b>LIVSLÄNGD &amp; DRIFT</b>		ecg_mains_freq	50...60 Hz	Dimmerprotokoll	Fasdim (Triac)
Bibehållning ljusflöde 50 000 h	L70	Ljuskälla	LED	lumen	350lm
Drivdonets livslängd	50 000 / 100 000	<b>LJUSTEKNISK DATA</b>		Längd - Armaturhus	171 mm
Drifttemperatur	-10 - +40°C	Färgåtergivning (CRI / RA)	97		
<b>CERTIFIKAT &amp; GODKÄNNANDEN</b>		Färgtemperatur	2700K 3000K 4000K		
Godkännande	CE	Optik	Glaslinser		
IP-klass	IP20	Färgkonsistens (SDCM)	<3 SDCM		
		Spridningsvinkel	53°		