



FRAME D35 RECESS



UTFÖRANDE

Tillverkad i högkvalitativ aluminium med en effektiv kylning som säkerställer lång livslängd och stabil prestanda

PLACERING

Ljusbildens storlek bestäms av avståndet till det belysta föremålet och spridningsvinkeln som justeras med den zoombara linsen. Diagrammet visar ljusbildens storlek, både fyrkantig och cirkulär, vid spridningsvinklar på 25° och 45° på olika avstånd.

MONTAGE & ANSLUTNING

Frame D35 Recess monteras infällt i undertak och kräver ett infällnadsdjup på endast 30 mm, vilket gör den kompatibel med de flesta undertak. Drivdonet monteras externt och bör placeras så nära armaturen som möjligt för optimal funktion.

LJUSSTYRNING

Armaturen kan beställas med två olika drivdon. För ljusreglering via vanlig fasdimmes eller med DALI-styrning för mer avancerade styralternativ.

TEKNISK SPECIFIKATION

MONTAGE		ELEKTRISK DATA		MÅTT	
Typ av montage	Infällt i undertak	Effekt	8W	Diameter - Armaturhus	36mm
MATERIAL & KULÖR		Effektfaktor (pf)	>0,9	Ytterdiameter - Takfäste	80mm
Kulör	Svart Vit	Drivdon	Dimbar DALI Dimbar Fasdim	ÖVRIG TEKNISK DATA	
LIVSLÄNGD & DRIFT		ecg_mains_freq	50...60 Hz	Montage	Monteras helt utan verktyg. Mer information finns i monteringsanvisningen.
Bibehållning ljusflöde 50 000 h	L70	Ljuskälla	LED	Anslutning	Armaturen är försedd med fristående drivare som ansluts med snabbkoppling mot armatur.
Drivdonets livslängd	50 000 / 100 000	LJUSTEKNISK DATA		Dimbar	Ja, Fasdim eller DALI beroende på val av drivdon
Drifttemperatur	-10 - +40°C	Färgåtergivning (CRI / RA)	97	Dimmerprotokoll	Dali eller Fasdim beroende på val av drivdon.
CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN		Färgtemperatur	2700K 3000K	Inspänning	AC200-240V 50-60Hz
Godkännande	CE	Optik	Zoom + Fokus. Glaslinser.	lumen	300lm
IP-klass	IP20	Färgkonsistens (SDCM)	<3 SDCM	Håltagning	46mm
		Spridningsvinkel	25-45°	Infällnadsdjup	30mm
				Längd - Armaturhus	148,5mm