



Frame D75 Surface

Kompakt, infälld profilspotlight med integrerade spadar för fyrkantig ljusbild. Perfekt för tavlor, skyltar och konst. Utrustad med glaslinser. Finns med två olika drivdon, för fasdimring eller DALI-styrning.



Frame D75 Surface

Frame D75 Surface är en kompakt profilspotlight för utanpåliggande montage mot tak eller vägg. Med integrerade spadar kan du enkelt skapa en fyrkantig ljusbild, perfekt för skyltar, tavlor och konstverk. Armaturen är utrustad med glaslinser av hög kvalitet som ger jämn ljusfördelning med skarpa kanter med minimal distorsion.

Utförande

Tillverkad i högkvalitativ aluminium med en effektiv kylning som säkerställer lång livslängd och stabil prestanda

Montage & Anslutning

Armaturen är designad för utanpåliggande montage och monteras dikt mot tak eller vägg med hjälp av en dold monteringsplatta. Perfekt i utrymmen där du inte vill använda en spotlight skena eller där infälld installation inte är möjlig, samtidigt som den bibehåller ett elegant och diskret utseende.

Ljusstyrning

Armaturen kan beställas med två olika drivdon. För ljusreglering via vanlig fasdimmes eller med DALI-styrning för mer avancerade styralternativ. Fasdimdonet är integrerat i armaturhuset medans DALI-donet installeras externt, max 20 meter från armaturen.

TEKNISK SPECIFIKATION

MONTAGE

Typ av montage **Utanpåliggande mot tak eller vägg**

MATERIAL & KULÖR

Kulör **Svart | Vit**

LIVSLÄNGD & DRIFT

Bibehållning ljusflöde 50 000 h **L70**

ecg_lifetime **50000 / 100000**

Drifttemperatur **-10 - +40°C**

CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

Godkännande **CE**

IP-klass **IP20**

ELEKTRISK DATA

Effekt **20W**

Effektfaktor (pf) **>0,9**

drivdon **Dimbar DALI | Dimbar Fasdim | Fasdim integrerad i armaturhuset. DALI monteras externt.**

Spänning **220V ... 240V AC**

ecg_mains_freq **50...60 Hz**

Ljuskälla **LED**

LJUSTEKNISK DATA

Färgåtergivning (CRI / RA) **97**

Färgtemperatur **2700K | 3000K | 4000K**

optik **Glaslinser**

sdcm **<3 SDCM**

Spridningsvinkel **53°**

MÅTT

Diameter - Armaturhus **75 mm**

Ytterdiameter - Takfäste **50mm**

Höjd - Takfäste **24mm**

ÖVRIG TEKNISK DATA

Montage **Utanpåliggande**

Anslutning **Kabel med skalad ända, ansluts med kopplingsplint**

Dimbar **Ja, Fasdim eller DALI beroende på val av drivdon**

Dimmerprotokoll **Dali eller Fasdim beroende på val av drivdon.**

lumen **750lm**

Längd - Armaturhus **218 mm**