



FRAME D75 RECESS



UTFÖRANDE

Tillverkad i högkvalitativ aluminium med en effektiv kylning som säkerställer lång livslängd och stabil prestanda

MONTAGE & ANSLUTNING

Frame D75 Recess monteras infällt i undertak och kräver ett infällnadsdjup på endast 30 mm, vilket gör den kompatibel med de flesta undertak. Drivdonet monteras externt och bör placeras så nära armaturen som möjligt för optimal funktion.

LJUSSTYRNING

Armaturen kan beställas med två olika drivdon. För ljusreglering via vanlig fasdimmes eller med DALI-styrning för mer avancerade styralternativ.

TEKNISK SPECIFIKATION

| MONTAGE | | ELEKTRISK DATA | | ÖVRIG TEKNISK DATA | |
|---------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|---|
| Typ av montage | Infällt i undertak | Effekt | 20W | Montage | Infälld |
| MATERIAL & KULÖR | | Effektfaktor (pf) | >0,9 | Anslutning | Kabel med skalad ända, ansluts med kopplingsplint |
| Kulör | Svart Vit | Drivdon | Dimbar DALI Dimbar Fasdim | Dimbar | Ja, Fasdim eller DALI beroende på val av drivdon |
| LIVSLÄNGD & DRIFT | | Spänning | 220..240V | Dimmerprotokoll | Dali eller Fasdim beroende på val av drivdon. |
| Bibehållning ljusflöde 50 000 h | L70 | ecg_mains_freq | 50...60 Hz | Inspänning | AC200-240V 50-60Hz |
| Drivdonets livslängd | 50 000 / 100 000 | Ljuskälla | LED | lumen | 750lm |
| Drifttemperatur | -10 - +40°C | LJUSTEKNISK DATA | | Håltagning | 45 mm |
| CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN | | Färgåtergivning (CRI / RA) | 97 | Infällnadsdjup | 30mm |
| Godkännande | CE | Färgtemperatur | 2700K 3000K 4000K | Längd - Armaturhus | 218 mm |
| IP-klass | IP20 | Optik | Glaslinser | | |
| MÅTT | | Färgkonsistens (SDCM) | <3 SDCM | | |
| Diameter - Armaturhus | 75 mm | Spridningsvinkel | 53° | | |
| Ytterdiameter - Takfäste | 80mm | | | | |