



## FlexiColor RGB Slim

Art.nr: NL12.033

FlexiColor RGB Slim är en ultratunn LED-strip, endast 5 mm bred – perfekt för smala profiler och trånga utrymmen. Utrustad med SMD2835 LED-chip, 120 st/m, med en effekt på 10 W/m. Ger ett jämnt ljusflöde och är flexibel nog att formas efter både raka och rundade ytor. Monteras enkelt med självhäftande baksida. Drivs med 24 V DC och styrs via RGB-kontroller (minst 3 kanaler, beställs separat).



# FlexiColor RGB Slim

## FlexiColor RGB Slim – Smal och kraftfull LED-strip

FlexiColor RGB Slim är en extra smal LED-strip – endast 5 mm bred – vilket gör den idealisk för smala profiler och installationer med begränsat utrymme. Den är bestyckad med SMD2835 LED-chip, 120 stycken per meter, och har en effekt på 10 W per meter.

### Utförande

LED-strippen drivs med 24 V DC och har en bredd på endast 5 mm. Den är enkel att böja och forma efter både raka och rundade ytor, med en minsta böjradie på 50 mm.

### Montage och anslutning

Monteras enkelt med självhäftande baksida. För optimal livslängd och prestanda ska LED-strippen monteras mot aluminium eller annat värmeavledande material, då god kylning är avgörande för att förhindra överhettning. Levereras med anslutningskabel i önskad längd och kopplas till ett 24 V DC drivdon eller styrning (beställs separat).

### Ljusstyrning

För att reglera ljuset krävs en kompatibel RGB-styrning med minst tre kanaler – en för varje färg. Under "Tillbehör" hittar du flera alternativ anpassade för denna typ av LED-strip.

## TEKNISK SPECIFIKATION

---

### ELEKTRISK DATA

|          |       |
|----------|-------|
| Effekt   | 10W   |
| Spänning | 24Vdc |

### MÅTT

|       |      |
|-------|------|
| Bredd | 5 mm |
|-------|------|

### ÖVRIG TEKNISK DATA

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| ledstrip_copper_foil   | 2oz           |
| Temperatur - Omgivning | -25°C - +45°C |

Fler bilder

