



Freja Small



## Freja Small

Freja Small är en liten LED-spotlight för ljussättning utomhus. De kompakta måtten gör den enkel att placera i rabatter och buskar där armaturen ska döljas. Armaturen är utrustad med en LED-modul från Osram med CRI 90 för korrekt färgåtergivning. Den försänkta ljuskällan i kombination med ett löstagbart bikakeraster ger ett riktat ljus med låg bländning.

### Ljusteknik och prestanda

Armaturen är på 2,5 W och ger 97 lumen vid 3000 K. Färgkonsistens inom 3 SDCM ger jämn ljuskvalitet. Finns i färgtemperatur 2700 K och 3000 K. Välj mellan spridningsvinklar 15°, 24° och 45° beroende på belysningsbehov. Drivs med 700 mA konstantström vid 3,6 V DC

### Konstruktion och finish

CNC-bearbetad aluminiumkropp med effektiv värmeavledning. Ytbehandlad med AkzoNobel utomhuslack i RAL9005 svart med dubbelskiktsprocess, testad för kustmiljöer. IP66 och IK06 för utomhusbruk.

### Installation och tillbehör

Mått 62 × 40 × 20 mm. Levereras med montagebygel och 1 meter gummikabel med skalade ändar. Markspett och visor (snedskuret bländskydd) finns som tillbehör.

## TEKNISK SPECIFIKATION

MATERIAL & KULÖR

Kulör Svart

CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

IP-klass IP66

KOMPONENTER

Fabrikat led Osram

ELEKTRISK DATA

Effekt 2,5W

Spänning 3.6VDC

LJUSTEKNISK DATA

Färgåtergivning (CRI / RA) 90

Färgtemperatur 2700K | 3000K

Ljusflöde 97lm (3000K 25°)

sdcm 3

Spridningsvinkel 15° | 24° | 45°

Fler bilder

MÅTT

Diameter 20mm

Längd 62mm

Höjd 40mm

ÖVRIG TEKNISK DATA

Material Aluminium

Montage Montagebygel. Markspett fins som tillbehör

Nominell ingående ström 700mA

Kabel 75mm. 1m lång med skalade ändar. | Gummikabel 2 x 0

Färgkod RAL9005 Akzo Nobel

ik\_klass IK06

