



Freja XLarge

The light source uses Osram chip and the CRI above 90. The housing uses CNC processen + aluminium radiator structure.

Ljuskällan är försänk för minskad bländning, bestyckad med bikakeraster. Suitable for facade, landscape and other places. Many beam angles optional and the illumination is uniform. AzkoNobel outdoor coating, dubbel-lager spraying process, suitable for projects close to sea. Saltvattentestad.



Freja XLarge

Freja XLarge är den kraftfullaste LED-spotlighten i Freja-serien. Den används för ljussättning av fasader, träd och statyer utomhus, där högre effekt och räckvidd krävs. Ljuskällan är försänkt och utrustad med bikakeraster som minskar bländning.

Ljusteknik och prestanda

Armatyren är på 16 W och ger 819 lumen vid 3000 K. Osram LED med CRI 90 ger korrekt färgåtergivning. Färgkonsistens inom 3 SDCM ger jämn ljuskvalitet mellan armaturer. Finns i färgtemperatur 2700 K och 3000 K. Välj mellan spridningsvinklar 13°, 22°, 32° och 42° beroende på belysningsbehov och avstånd.

Konstruktion och finish

CNC-bearbetad aluminiumkropp med effektiv värmeavledning. Ytbehandlad med AkzoNobel utomhuslack i RAL9005 svart med dubbelskiktsprocess, testad för kustmiljöer. IP66 och IK09 för utomhusbruk.

Installation och tillbehör

Mått 130 × 80 × 100 mm. Levereras med montagebygel och anslutningskabel. Markspett och visor (snedskuret bländskydd) finns som tillbehör.

TEKNISK SPECIFIKATION

MATERIAL & KULÖR

Kulör Svart

CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

IP-klass IP66

KOMPONENTER

Fabrikat led Osram

ELEKTRISK DATA

Effekt 16W

Spänning 18.8VDC

LJUSTEKNISK DATA

Färgåtergivning (CRI / RA) 90

Färgtemperatur 2700K | 3000K

Ljusflöde 819lm (3000K 22°)

sdcm 3

Spridningsvinkel 42° | 13° | 22° | 32°

Fler bilder

MÅTT

Diameter 80mm

Längd 130mm

Höjd 100mm

ÖVRIG TEKNISK DATA

Färgkod RAL9005 Akzo Nobel

Kabel 75mm. 1m lång med skalade ändar. | Gummikabel 2 x 0

Material Aluminium

Montage Montagebygel. Markspett fins som tillbehör

Nominell ingående ström 800mA

ik_klass IK09

