


TEKNISK SPECIFIKATION
MATERIAL & KULÖR

Kulör **Svart Vit**

LIVSLÄNGD & DRIFT

Bibehållning ljusflöde **L70**
50 000 h

Drifttemperatur **-10 - +40°C**

CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

Godkännande **CE**

IP-klass **IP20**

ELEKTRISK DATA

Effekt **10W**

Drivdon **Dimbar DALI Dimbar Fasd**
dim

Ljuskälla **LED, COB**

LJUSTEKNISK DATA

Färgåtergivning (CRI / RA) **97**

Färgtemperatur **2700K 3000K 4000K**

Optik **Framing med spadar**

Färgkonsistens (SDCM) **<3 SDCM**

Spridningsvinkel **53°**

MÅTT

Diameter - Armaturhus **55mm**

ÖVRIG TEKNISK DATA

Dimbar **Ja Fasd**
dim eller DALI beroende på val

Dimmerprotokoll **Dali eller Fasd**
dim beroende på val av drivdon.

lumen **350lm**

Armlängd **35mm**

Längd - Armaturhus **171mm**

NLC19.012

FRAME D55

Frame D55 är en spotlight med inbyggda spadar som används för att skapa en fyrkantig ljusbild. Den används främst för belysning av tavlor och andra fyrkantiga objekt där du vill ha en tydlig avgränsning av ljuset. Armaturen levererar 350 lumen vid 10 W och har CRI 97 för mycket god färgåtergivning.

Framing-teknik

De fyra spadarna justeras individuellt och formar en fyrkantig eller rektangulär ljusbild. Spridningsvinkeln är 53° när spadarna är helt öppna. Genom att justera spadarna kan du anpassa ljusbildens storlek och få en tydlig kant runt det belysta området.

Ljusteknik

Välj färgtemperatur 2700 K, 3000 K eller 4000 K. Armaturen har CRI 97, vilket gör att färger i tavlor återges mycket nära verkligheten.

LED-modulen använder COB-teknik för jämn ljusbild. Färgvariation under 3 SDCM.

Montering

Armaturen monteras infällt eller utanpåliggande i tak, eller på 3-fas skena med adapter. Armaturhuset har en diameter på 55 mm, en längd på 171 mm och en arm på 35 mm.

Den finns med fasdimbart drivdon eller drivdon för DALI. Med DALI kan du styra armaturer individuellt. Armaturen är avsedd för inomhusbruk med IP20 och finns i vit eller svart kulör.

TILLGÄNGLIGA UTFÖRANDEN

