




BASE 3



FUNKTION OCH LJUSPRESTANDA

Finns i färgtemperaturer 3000 K (varmvitt), 4000 K (neutralvitt) och 6500 K (kallvitt) samt färgad LED. Effekt 0,96 W för vit LED och 0,72 W för färgad LED vid 12 V DC. Färgkonstans under 3 SDCM innebär att skillnaden i färg mellan moduler är minimal. Livslängd upp till 70 000 timmar (L70). 5 års garanti.

INSTALLATION OCH MONTERING

C/C-avstånd 150 mm mellan moduler. Mått 59,7 × 12,6 × 5,6 mm. Monteras med förmonterad tejp eller skruv. Drifttemperatur -20 till +50 °C. Kräver drivdon för 12 V DC som beställs separat.

LEVERANS

Levereras som färdigkopplade kedjor. CE-, RoHS-, UKCA- och UL-godkänd.

TEKNISK SPECIFIKATION

LIVSLÄNGD & DRIFT		LJUSTEKNISK DATA		ÖVRIG TEKNISK DATA	
Drifttemperatur	-20° ... +50°	Färgtemperatur	3000K 4000K 6500K	ecg_permitted_humidity_op	60%
CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN		Färgkonsistens (SDCM)		Temperatur - Lagring	-30°C - +60°C
Godkännande	CE RoHS UKCA UL	<3 SDCM		Livslängd (L70)	70 000h L70
IP-klass	IP66	MÅTT		C/C Avstånd	150
ELEKTRISK DATA		Bredd	12,6	Montage	Skruv eller dubbelhäftande tejp. Tejp finns förmonterad på modulen.
Effekt	Färgad LED: 0,72W Vit LED: 0,96W	Längd	59,7	Garanti	5 år (24/7). Garantin gäller endast om villkoren för förvaring, montering och underhåll enligt installationsanvisningen följs. Varan har inte förlängd ansvarstid enligt Alem09 punkt 38, 2:a stycket.
Spänning	12Vdc	Höjd	5,6	Antal per kedja	20
				Antal per påse	100
				Antal per kartong	1400