



Challanger 0

Challanger-serien är kraftfulla och slimmade LED-moduler för kanalbokstäver och enkelsidiga ljuslådor med ett djup på 30–160 mm. Finns i flera färgtemperaturer och effektnivåer, med hög prestanda och IP67-klassning. Rekommenderat djup: 30–160 mm Finns i flera olika utföranden. Använd vår [kalkylator](#) för att få hjälp att välja rätt modell.



Challanger 0

Challanger 0 är en LED-modul för kanalbokstäver och enkelsidiga ljuslådor med rekommenderat djup 30–160 mm. Modulen levereras i färdigkopplade kedjor och monteras med förmonterad tejp eller skruv. IP67-klassning gör den lämplig för både inom- och utomhusmiljöer.

Säljs i hela förpackningar om 210 moduler.

Är du osäker på antal moduler? Använd vår [kalkylator för LED-moduler](#) för att räkna ut rätt antal och placering.

Funktion och ljusprestanda

Finns i färgtemperaturer 3000 K (varmvitt), 4000 K (neutralvitt) och 6500 K (kallvitt) samt färgerna blå, grön och röd. Effekt 0,35 W per modul vid 12 V DC. Färgvariation under 3 SDCM innebär att skillnaden i färg mellan moduler är minimal. Spridning och modulavstånd på 130 mm ger jämn belysning i bokstäver och ljuslådor. Livslängd upp till 70 000 timmar (L80).

Installation och montering

C/C-avstånd 130 mm mellan moduler. Mått 32,4 × 14,8 × 8,4 mm. Monteras med förmonterad tejp eller skruv. Drifttemperatur -20 till +50 °C. Kräver drivdon för 12 V DC som beställs separat.

Leverans

Levereras som färdigkopplade kedjor om 30 moduler. CE-, RoHS- och UKCA-godkänd. 5 års garanti.

TEKNISK SPECIFIKATION

LIVSLÄNGD & DRIFT

Drifttemperatur -20° ... +50°

CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

Godkännande CE | RoHS | UKCA

IP-klass IP67

ELEKTRISK DATA

Effekt 0,35

Spänning 12Vdc

LJUSTEKNISK DATA

Färgtemperatur 3000K | 4000K | 6500K | Blå | Grön | Röd

sdcM <3 SDCM

MÅTT

Bredd 14,8

Längd 32,4

Höjd 8,4

Fler bilder

ÖVRIG TEKNISK DATA

ecg_permitted_humidity_op 60%

Temperatur - Lagring -30°C - +60°C

Montage Skruv eller dubbelhäftande tejp. Tejp finns förmonterad på modulen.

Garanti 5 år (24/7). Garantin gäller endast om villkoren för förvaring, montering och underhåll enligt installationsanvisningen följs. | Varan har inte förlängd ansvarstid enligt Alem09 punkt 38, 2:a stycket.

livslängd 70 000h L80

C/C Avstånd 130

Rekommenderat djup 30-160

Antal per kartong 1470

Antal per kedja 30

Antal per påse 210

