



Duo W1

DUO W1 är en pålitlig modul för dubbelsidiga ljuslådor med ett djup på 80–160 mm. Elliptisk optik (18x50°), 12 V-system och IP66-klassning gör den idealisk för skyltar upp till 1,5 meter i höjd. Rekommenderat djup: 80–160 mm Säljs i hela påsar enligt försäljningsenhet. Använd vår [kalkylator](#) för att få hjälp att välja rätt modell.



Duo W1

Duo W1 är en LED-modul för dubbelsidiga ljuslådor med rekommenderat djup 80–160 mm. Modulen har en elliptisk lins (18 × 50°) som ger jämn belysning i skyltar upp till 1,5 meter höga. IP66-klassning gör den lämplig för både inom- och utomhusmiljöer.

Säljs i hela förpackningar om 90 moduler.

Är du osäker på antal moduler? Använd vår [kalkylator för LED-moduler](#) för att räkna ut rätt antal och placering.

Funktion och ljusprestanda

Effekt 1,4 W per modul vid 12 V DC. Finns i färgtemperaturer 3000 K (varmvitt), 4000 K (neutralvitt) och 6500 K (kallvitt). CRI över 80 innebär att belysta färger återges korrekt. Färgvariation under 3 SDCM innebär att skillnaden i färg mellan moduler är minimal. Livslängd upp till 50 000 timmar (L80).

Installation och montering

C/C-avstånd 150 mm mellan moduler. Mått 40,4 × 25 × 12 mm. Monteras med förmonterad tejp eller skruv. Drifttemperatur -20 till +50 °C. Kräver drivdon för 12 V DC som beställs separat.

Leverans

Levereras som färdigkopplade kedjor. CE-, RoHS-, UKCA- och UL-godkänd. 5 års garanti.

TEKNISK SPECIFIKATION

LIVSLÄNGD & DRIFT

Drifttemperatur -20° ... +50°

CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

Godkännande CE | RoHS | UKCA | UL

IP-klass IP66

ELEKTRISK DATA

Spänning 1,4

LJUSTEKNISK DATA

Färgtemperatur 3000K | 4000K | 6500K

sdcM <3 SDCM

MÅTT

Bredd 25

Längd 40,4

Höjd 12

ÖVRIG TEKNISK DATA

Garanti 5 år. Garantin gäller endast om villkoren för förvaring, montering och underhåll enligt installationsanvisningen följs. | Varan har inte förlängd ansvarstid enligt Alem09 punkt 38, 2:a stycket.

livslängd 50 000h L80

C/C Avstånd 150

Rekommenderat djup 80 - 160

Antal per kartong 630

Antal per kedja 30

Antal per påse 90

ecg_permitted_humidity_op 60%

Temperatur - Lagring -30°C - +60°C

Montage Skruv eller dubbelhäftande tejp. Tejp finns förmonterad på modulen.

Fler bilder

