



NLC15.024

DUO W3

DUO W3 är en LED-modul för dubbelsidiga ljuslådor med rekommenderat djup 140–250 mm. Modulen har en elliptisk lens (15 × 45°) som ger jämn belysning på båda sidor, även i skyltar upp till 2,5 meter höga. IP66-klassning gör den lämplig för både inom- och utomhusmiljöer.

Säljs i hela förpackningar om 20 moduler.

Är du osäker på antal moduler? Använd vår [kalkylator för LED-moduler](#) för att räkna ut rätt antal och placering.

Funktion och ljusprestanda

Effekt 3,6 W per modul vid 24 V DC. Färgtemperatur 6500 K (kallvitt). Färgvariation 5 SDCM innebär att skillnaden i färg mellan moduler är liten. C/C-avstånd upp till 330 mm mellan moduler ger färre moduler per installation och en jämn belysning i ljuslådan. Livslängd upp till 50 000 timmar (L80).

Installation och montering

C/C-avstånd upp till 330 mm mellan moduler. Mått 141 × 26,4 × 17,8 mm. Monteras med förmonterad tejp eller skruv. Drifttemperatur –20 till +50 °C. Kräver drivdon för 24 V DC som beställs separat.

Leverans

Levereras som färdigkopplade kedjor. CE-, RoHS-, UKCA- och UL-godkänd. 5 års garanti.

TILLGÄNGLIGA UTFÖRANDEN



TEKNISK SPECIFIKATION

LIVSLÄNGD & DRIFT

Drifttemperatur **-20° ... +50°**

CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

Godkännande **CE RoHS UKCA UL**

IP-klass **IP66**

ELEKTRISK DATA

Effekt **3,6**

Spänning **24Vdc**

LJUSTEKNISK DATA

Färgtemperatur **6500K**

Färgkonsistens (SDCM) **5 SDCM**

MÅTT

Bredd **26,4**

Längd **141**

Höjd **17,8**

ÖVRIG TEKNISK DATA

Antal per kartong **160**

Antal per kedja **10**

Antal per påse **20**

ecg_permitted_humidity_op **60%**

Temperatur - Lagring **-30°C - +60°C**

Montage **Skruv eller dubbelhäftande tejp. Tejp finns förmonterad på modulen.**

Garanti **5 år. Garantin gäller endast om villkoren för förvaring, montering och underhåll enligt installationsanvisningen följs. Varan har inte förlängd ansvarstid enligt Alem09 punkt 38, 2:a stycket.**

Livslängd (L70) **50 000h L80**

C/C Avstånd **330**

Rekommenderat djup **140 - 250**

