



Mini HE

Superkompakt modul för grunda profilbokstäver med djup från 20 till 60 mm. Högeffektiv LED för jämn och energieffektiv belysning.
Rekommenderat djup: 20–60 mm



Mini HE

Mini HE är en LED-modul för profilbokstäver och andra applikationer med rekommenderat djup 20–60 mm. Den kompakta storleken gör den lämplig i installationer med begränsat utrymme där belysningen ändå ska bli jämn. IP65-klassning gör den lämplig för både inom- och utomhusmiljöer.

Säljs i hela förpackningar om 80 moduler.

Är du osäker på antal moduler? Använd vår [kalkylator för LED-moduler](#) för att räkna ut rätt antal och placering.

Funktion och ljusprestanda

Finns i färgtemperaturer 3000 K (varmvitt), 4000 K (neutralvitt) och 6500 K (kallvitt) samt färgerna röd, grön och blå. Effekt 0,2 W per modul vid 12 V DC. Färgvariation under 3 SDCM innebär att skillnaden i färg mellan moduler är minimal. Livslängd upp till 70 000 timmar (L80).

Installation och montering

C/C-avstånd 86 mm mellan moduler. Monteras med förmonterad tejp. Drifttemperatur –20 till +50 °C. Kräver drivdon för 12 V DC som beställs separat.

Leverans

Levereras som färdigkopplade kedjor. CE-, RoHS- och UKCA-godkänd. 5 års garanti.

TEKNISK SPECIFIKATION

LIVSLÄNGD & DRIFT

Drifttemperatur -20° ... +50°

CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

Godkännande CE | RoHS | UKCA

IP-klass IP65

ELEKTRISK DATA

Effekt 0,2

Spänning 12Vdc

LJUSTEKNISK DATA

Färgtemperatur 3000K | 4000K | 6500K | Blå | Grön | Röd

sdcM <3 SDCM

MÅTT

Bredd 8,4

Längd 18,2

Höjd 8,0

Fler bilder



ÖVRIG TEKNISK DATA

Antal per kartong 3360

Antal per kedja 40

Antal per påse 80

ecg_permitted_humidity_op 60%

Temperatur - Lagring -30°C - +60°C

Montage Dubbelhäftande tejp. Sitter förmonterad på modulen.

Garanti 5 år. Garantin gäller endast om villkoren för förvaring, montering och underhåll enligt installationsanvisningen följs. | Varan har inte förlängd ansvarstid enligt Alem09 punkt 38, 2:a stycket.

livslängd 70 000h L80

C/C Avstånd 86

Rekommenderat djup 20 - 60

