



Duo W2

24V-modul för dubbelsidiga ljuslådor med djup 140–250 mm och höjd upp till 2 meter. Klarar tuffa miljöer med IP66-klassning. Rekommenderat djup: 140–250 mm



Duo W2

DUO W2 är en LED-modul för dubbelsidiga ljuslådor med rekommenderat djup 140–250 mm. Modulen har en elliptisk lins (15 × 45°) som ger jämn belysning på båda sidor, även i skyltar upp till 2 meter höga. IP66-klassning gör den lämplig för både inom- och utomhusmiljöer.

Säljs i hela förpackningar om 40 moduler.

Är du osäker på antal moduler? Använd vår [kalkylator för LED-moduler](#) för att räkna ut rätt antal och placering.

Funktion och ljusprestanda

Effekt 2 W per modul vid 24 V DC. Färgtemperatur 6500 K (kallvitt). CRI 70 innebär att belysta färger återges med god färgåtergivning. Färgvariation 5 SDCM innebär att skillnaden i färg mellan moduler är liten. Livslängd upp till 50 000 timmar (L80).

Installation och montering

C/C-avstånd 150 mm mellan moduler. Mått 91 × 26,4 × 17,8 mm. Monteras med förmonterad tejp eller skruv. Drifttemperatur -20 till +50 °C. Kräver drivdon för 24 V DC som beställs separat.

Leverans

Levereras som färdigkopplade kedjor. CE-, RoHS-, UKCA- och UL-godkänd. 5 års garanti.

TEKNISK SPECIFIKATION

LIVSLÄNGD & DRIFT

Drifttemperatur -20° ... +50°

CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

Godkännande CE | RoHS | UKCA | UL

IP-klass IP66

ELEKTRISK DATA

Effekt 2,0

Spänning 24Vdc

LJUSTEKNISK DATA

Färgåtergivning (CRI / RA) 70

Färgtemperatur 6500K

sdcM 5 SDCM

MÅTT

Bredd 26,4

Längd 91

Höjd 17,8

Fler bilder



ÖVRIG TEKNISK DATA

Antal per kartong 160

Antal per kedja 40

Antal per påse 40

ecg_permitted_humidity_op 60%

Temperatur - Lagring -30°C - +60°C

Montage Skruv eller dubbelhäftande tejp. Tejp finns förmonterad på modulen.

Garanti 5 år. Garantin gäller endast om villkoren för förvaring, montering och underhåll enligt installationsanvisningen följs. | Varan har inte förlängd ansvarstid enligt Alem09 punkt 38, 2:a stycket.

livslängd 50 000h L80

C/C Avstånd 150

Rekommenderat djup 140 - 250

