



## Raptor 1

Slimmad 12V-modul för enkelsidiga ljuslådor med riktigt brett ljus.  
Upp till 40 moduler i en kedja ger enkel installation utan skarvar.  
Rekommenderat djup: 40–140 mm



# Raptor 1

Raptor 1 är en LED-modul för kanalbokstäver och enkelsidiga ljuslådor med rekommenderat djup 40–140 mm. Modulen ger jämn belysning med C/C-avstånd upp till 200 mm och monteras med förmonterad tejp eller skruv. IP67-klassning gör den lämplig för både inom- och utomhusmiljöer.

Säljs i hela förpackningar om 80 moduler.

Är du osäker på antal moduler? Använd vår [kalkylator för LED-moduler](#) för att räkna ut rätt antal och placering.

## Funktion och ljusprestanda

Effekt 1 W per modul vid 12 V DC. Färgtemperatur 6500 K (kallvitt). Färgvariation under 3 SDCM innebär att skillnaden i färg mellan moduler är minimal. Det längre modulavståndet ger färre moduler per installation och en jämn belysning i bokstäver och ljuslådor. Livslängd upp till 75 000 timmar (L80).

## Installation och montering

C/C-avstånd upp till 200 mm mellan moduler. Mått 43 × 18,5 × 9,2 mm. Monteras med förmonterad tejp eller skruv. Drifttemperatur –20 till +50 °C. Kräver drivdon för 12 V DC som beställs separat.

## Leverans

Levereras som färdigkopplade kedjor. CE-, RoHS- och UKCA-godkänd. 5 års garanti.

## TEKNISK SPECIFIKATION

### LIVSLÄNGD & DRIFT

Drifttemperatur -20° ... +50°

### CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

Godkännande CE | RoHS | UKCA

IP-klass IP67

### ELEKTRISK DATA

Effekt 1,0

Spänning 12Vdc

### LJUSTEKNISK DATA

Färgtemperatur 6500K

sdcM <3 SDCM

### MÅTT

Bredd 18,5

Längd 43

Höjd 9,2mm

Fler bilder



### ÖVRIG TEKNISK DATA

Antal per kartong 800

Antal per kedja 40

Antal per påse 80

ecg\_permitted\_humidity\_op 60%

Temperatur - Lagring -30°C - +60°C

Montage Skruv eller dubbelhäftande tejp. Tejp finns förmonterad på modulen.

Garanti 5 år (24/7). Garantin gäller endast om villkoren för förvaring, montering och underhåll enligt installationsanvisningen följs. | Varan har inte förlängd ansvarstid enligt Alem09 punkt 38, 2:a stycket.

livslängd 75 000h L80

C/C Avstånd 200

Rekommenderat djup 40 - 140

