NLC15.028

RAPTOR 1

Raptor 1 är en LED-modul för kanalbokstäver och enkelsidiga ljuslådor med rekommenderat djup 40–140 mm. Modulen ger jämn belysning med C/C-avstånd upp till 200 mm och monteras med förmonterad tejp eller skruv. IP67-klassning gör den lämplig för både inom- och utomhusmiljöer.

Säljs i hela förpackningar om 80 moduler.

Är du osäker på antal moduler? Använd vår kalkylator för LED-moduler för att räkna ut rätt antal och placering.

Funktion och ljusprestanda

Effekt 1 W per modul vid 12 V DC. Färgtemperatur 6500 K (kallvitt). Färgvariation under 3 SDCM innebär att skillnaden i färg mellan moduler är minimal. Det längre modulavståndet ger färre moduler per installation och en jämn belysning i bokstäver och ljuslådor. Livslängd upp till 75 000 timmar (L80).

Installation och montering

C/C-avstånd upp till 200 mm mellan moduler. Mått 43 × 18,5 × 9,2 mm. Monteras med förmonterad tejp eller skruv. Drifttemperatur –20 till +50 °C. Kräver drivdon för 12 V DC som beställs separat.

Leverans

Levereras som färdigkopplade kedjor. CE-, RoHS- och UKCA-godkänd. 5 års garanti.

TILLGÄNGLIGA UTFÖRANDEN

TEKNISK SPECIFIKATION

LIVSLÄNGD & DRIFT	
Drifttemperatur	-20° ... +50°
CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN	
Godkännande	CE RoHS UKCA
IP-klass	IP67
ELEKTRISK DATA	
Effekt	1,0
Spänning	12Vdc
LJUSTEKNISK DATA	
Färgtemperatur	6500K
Färgkonsistens (SDCM)	<3 SDCM
MÅTT	
Bredd	18,5
Längd	43
Höjd	9,2mm
ÖVRIG TEKNISK DATA	
Antal per kartong	800
Antal per kedja	40
Antal per påse	80
ecg_permitted_humidity_op	60%
Temperatur - Lagring	-30°C - +60°C
Montage	Skruv eller dubbelhäftande tejp. Tejp finns förmonterad på modulen.
Garanti	5 år (24/7). Garantin gäller endast om villkoren för förvaring, montering och underhåll enligt installationsanvisningen följs. Varan har inte förlängd ansvarstid enligt Alem09 punkt 38, 2:a stycket.
Livslängd (L70)	75 000h L80
C/C Avstånd	200
Rekommenderat djup	40 - 140

6500K