



Nitro 1

Slimmad och kraftfull modul för enkelsidiga ljuslådor. Högeffektiv linsoptik minimerar antalet moduler per kvadratmeter, samtidigt som IP68-klassning och 10 års garanti borgar för lång livslängd. Rekommenderat djup: 50–200 mm



Nitro 1

Nitro 1 är en LED-modul för enkelsidiga ljuslådor med rekommenderat djup 50–200 mm. Den smala designen med ensidig kabeldragning gör den lämplig i installationer där utrymmet är begränsat. IP68-klassning gör den lämplig för både inom- och utomhusmiljöer. C/C-avstånd upp till 250 mm ger jämn belysning med färre moduler.

Säljs i hela förpackningar om 140 moduler.

Är du osäker på antal moduler? Använd vår [kalkylator för LED-moduler](#) för att räkna ut rätt antal och placering.

Funktion och ljusprestanda

Effekt 1,2 W per modul vid 24 V DC. Färgtemperatur 6500 K (kallvitt). Färgvariation under 3 SDCM innebär att skillnaden i färg mellan moduler är minimal. Livslängd upp till 120 000 timmar (L70B10).

Installation och montering

C/C-avstånd upp till 250 mm mellan moduler. Mått 23,5 × 43,5 × 8,2 mm. Monteras med förmonterad tejp eller skruv. Drifttemperatur –20 till +50 °C. Kräver drivdon för 24 V DC som beställs separat.

Leverans

Levereras som färdigkopplade kedjor. CE-, RoHS- och UKCA-godkänd. 5 års garanti.

TEKNISK SPECIFIKATION

LIVSLÄNGD & DRIFT

Drifttemperatur -20° ... +50°

CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

Godkännande CE | RoHS | UKCA

IP-klass IP68

ELEKTRISK DATA

Effekt 1,2

Spänning 24Vdc

LJUSTEKNISK DATA

Färgtemperatur 6500K

sdcM <3 SDCM

MÅTT

Bredd 43,5

Längd 23,5

Höjd 8,2mm

Fler bilder



ÖVRIG TEKNISK DATA

Antal per kartong 840

Antal per kedja 70

Antal per påse 140

ecg_permitted_humidity_op 60%

Temperatur - Lagring -30°C - +60°C

Montage Skruv eller dubbelhäftande tejp. Tejp finns förmonterad på modulen.

Garanti 5 år. Garantin gäller endast om villkoren för förvaring, montering och underhåll enligt installationsanvisningen följs. | Varan har inte förlängd ansvarstid enligt Alem09 punkt 38, 2:a stycket.

livslängd 120 000h L70B10

C/C Avstånd 250

Rekommenderat djup 50 - 200

