



Raptor 2

RAPTOR-2 är en bredstrålande LED-modul för enkelsidiga ljuslådor med ett djup på 90–180 mm. Finns i två effektlägen och klarar upp till 60 moduler i en kedja, vilket minskar behovet av kontakter och förenklar installationen. Rekommenderat djup: 90–180 mm Säljs i hela påsar enligt försäljningsenhet. Använd vår [kalkylator](#) för att få hjälp att välja rätt modell.



Raptor 2

Raptor 2 är en LED-modul för kanalbokstäver, enkelsidiga ljuslådor och sträckt textil med rekommenderat djup 90–180 mm. Modulen ger jämn belysning med C/C-avstånd upp till 300 mm och monteras med förmonterad tejp eller skruv. IP67-klassning gör den lämplig för både inom- och utomhusmiljöer.

Säljs i hela förpackningar om 60 moduler.

Är du osäker på antal moduler? Använd vår [kalkylator för LED-moduler](#) för att räkna ut rätt antal och placering.

Funktion och ljusprestanda

Effekt 0,72 W per modul vid 24 V DC. Färgtemperatur 6500 K (kallvitt). CRI 70 innebär att belysta färger återges med god färgåtergivning. Färgvariation under 3 SDCM innebär att skillnaden i färg mellan moduler är minimal. Livslängd upp till 75 000 timmar (L80).

Installation och montering

C/C-avstånd upp till 300 mm mellan moduler. Mått 66 × 18,5 × 9,2 mm. Monteras med förmonterad tejp eller skruv. Drifttemperatur –20 till +50 °C. Kräver drivdon för 24 V DC som beställs separat.

Leverans

Levereras som färdigkopplade kedjor. CE-, RoHS- och UKCA-godkänd. 5 års garanti.

TEKNISK SPECIFIKATION

LIVSLÄNGD & DRIFT

Drifttemperatur -20° ... +50°

CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

Godkännande CE | RoHS | UKCA

IP-klass IP67

ELEKTRISK DATA

Effekt 0,72

Spänning 24Vdc

LJUSTEKNISK DATA

Färgåtergivning (CRI / RA) 70

Färgtemperatur 6500K

sdcM <3 SDCM

MÅTT

Bredd 18,5

Längd 66

Höjd 9,2mm

Fler bilder



ÖVRIG TEKNISK DATA

Antal per kartong 700

Antal per kedja 50

Antal per påse 50

ecg_permitted_humidity_op 60%

Temperatur - Lagring -30°C - +60°C

Montage Skruv eller dubbelhäftande tejp. Tejp finns förmonterad på modulen.

Garanti 5 år (24/7). Garantin gäller endast om villkoren för förvaring, montering och underhåll enligt installationsanvisningen följs. | Varan har inte förlängd ansvarstid enligt Alem09 punkt 38, 2:a stycket.

livslängd 75 000h L80

C/C Avstånd 300

Rekommenderat djup 90 - 180

