



Raptor 2 TW

RAPTOR-2 TW är en justerbar modul för enkelsidiga ljuslådor med ett djup på 90–180 mm. Tunable White-teknik gör det möjligt att växla färgtemperatur mellan 3000–6500 K med jämn belysning och upp till 60 moduler i en kedja. Rekommenderat djup: 90–180 mm Säljs i hela påsar enligt försäljningsenhet. Använd vår [kalkylator](#) för att få hjälp att välja rätt modell.



Raptor 2 TW

Raptor 2 TW är en LED-modul för enkelsidiga ljuslådor och stretch ceilings med rekommenderat djup 90–180 mm. Tunable White (TW) gör det möjligt att justera färgtemperaturen mellan 3000 K och 6500 K, vilket ger anpassningsbar belysning efter material, miljö eller stämning. IP67-klassning gör den lämplig för både inom- och utomhusmiljöer.

Säljs i hela förpackningar om 60 moduler.

Är du osäker på antal moduler? Använd vår kalkylator för LED-moduler för att räkna ut rätt antal och placering.

Funktion och ljusprestanda

Effekt 1,4 W per modul vid 24 V DC. CRI 80 innebär att belysta färger återges med god färgåtergivning. Spridningsvinkel 178° ger bred ljusfördelning. Högsta ljusflöde 161 lm och färgstabilitet 3 SDCM säkerställer jämn belysning mellan moduler. Livslängd upp till 75 000 timmar (L80).

Installation och montering

C/C-avstånd 250 mm mellan moduler. Mått 66 × 18,5 × 9,2 mm. Monteras med förmonterad tejp eller skruv. Spegelvänd kabeldragning och låshål på båda sidor gör det enkelt att montera modulerna tätt och säkert. Drifttemperatur –20 till +50 °C. Kräver drivdon för 24 V DC som beställs separat.

Leverans

Levereras som färdigkopplade kedjor om upp till 60 moduler. CE-, RoHS- och UKCA-godkänd. 5 års garanti vid kontinuerlig drift.

TEKNISK SPECIFIKATION

LIVSLÄNGD & DRIFT

Drifttemperatur -20° ... +50°

CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

Godkännande CE | RoHS | UKCA

IP-klass IP67

ELEKTRISK DATA

Effekt 1,4

Spänning 24Vdc

LJUSTEKNISK DATA

Färgåtergivning (CRI / RA) 80

Färgtemperatur TW 3000-6500K

MÅTT

Bredd 18,5

Längd 66

Höjd 9,2mm

Fler bilder



ÖVRIG TEKNISK DATA

Antal per kartong 720

Antal per kedja 60

Antal per påse 60

ecg_permitted_humidity_op 60%

Temperatur - Lagring -30°C - +60°C

Montage Skruv eller dubbelhäftande tejp. Tejp finns förmonterad på modulen.

Garanti 5 år (24/7). Garantin gäller endast om villkoren för förvaring, montering och underhåll enligt installationsanvisningen följs. | Varan har inte förlängd ansvarstid enligt Alem09 punkt 38, 2:a stycket.

livslängd 75 000h L80

C/C Avstånd 250

Rekommenderat djup 90 - 180

