



RAPTOR 3



FUNKTION OCH LJUSPRESTANDA

Effekt 1,8 W per modul vid 24 V DC. Färgtemperatur 6500 K (kallvitt). Färgvariation under 3 SDCM innebär att skillnaden i färg mellan moduler är minimal. Det längre modulavståndet ger färre moduler per installation och en jämn belysning i bokstäver och ljuslådor. Livslängd upp till 75 000 timmar (L80).

INSTALLATION OCH MONTERING

C/C-avstånd upp till 300 mm mellan moduler. Mått 89 × 18,5 × 9,2 mm. Monteras med förmonterad tejp eller skruv. Drifttemperatur -20 till +50 °C. Kräver drivdon för 24 V DC som beställs separat.

LEVERANS

Levereras som färdigkopplade kedjor. CE-, RoHS- och UKCA-godkänd. 5 års garanti.

TEKNISK SPECIFIKATION

LIVSLÄNGD & DRIFT		LJUSTEKNISK DATA		ÖVRIG TEKNISK DATA	
Drifttemperatur	-20° ... +50°	Färgtemperatur	6500K	Antal per kartong	450
CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN		Färgkonsistens (SDCM)	<3 SDCM	Antal per kedja	50
Godkännande	CE RoHS UKCA	MÅTT		Antal per påse	50
IP-klass	IP67	Bredd	18,5	ecg_permitted_humidity_op	60%
ELEKTRISK DATA		Längd	89	Temperatur - Lagring	-30°C - +60°C
Effekt	1,8	Höjd	9,2mm	Montage	Skruv eller dubbelhäftande tejp. Tejp finns förmonterad på modulen.
Spänning	24Vdc			Garanti	5 år (24/7). Garantin gäller endast om villkoren för förvaring, montering och underhåll enligt installationsanvisningen följs. Varan har inte förlängd ansvarstid enligt Alem09 punkt 38, 2:a stycket.
				Livslängd (L70)	75 000h L80
				C/C Avstånd	300
				Rekommenderat djup	140 - 220mm