

Stellar S4

Stellar S4 är en LED-modul för kanalbokstäver och enkelsidiga ljuslådor med rekommenderat djup 140–300 mm. Modulen ger jämn belysning med C/C-avstånd upp till 340 mm och monteras med förmonterad tejp eller skruv. IP67-klassning gör den lämplig för både inom- och utomhusmiljöer.

Säljs i hela förpackningar om 60 moduler.

Är du osäker på antal moduler? Använd vår [kalkylator för LED-moduler](#) för att räkna ut rätt antal och placering.

Funktion och ljusprestanda

Effekt 2 W per modul vid 12 V DC. Färgtemperatur 6500 K (kallvitt). Färgvariation under 3 SDCM innebär att skillnaden i färg mellan moduler är minimal. Det längre modulavståndet ger färre moduler per installation och en jämn belysning i bokstäver och ljuslådor. Livslängd upp till 100 000 timmar (L70).

Installation och montering

C/C-avstånd upp till 340 mm mellan moduler. Mått 44 × 40,2 × 10,4 mm. Monteras med förmonterad tejp eller skruv. Drifttemperatur –30 till +60 °C. Kräver drivdon för 12 V DC som beställs separat.

Leverans

Levereras som färdigkopplade kedjor. CE-, RoHS-, UKCA- och UL-godkänd. 5 års garanti.

TEKNISK SPECIFIKATION

LIVSLÄNGD & DRIFT

Drifttemperatur -30°C - +60°C

CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

Godkännande CE | RoHS | UKCA | UL

IP-klass IP67

ELEKTRISK DATA

Effekt 2,0

Spänning 12Vdc

LJUSTEKNISK DATA

Färgtemperatur 6500K

sdc_m <3 SDCM

MÅTT

Bredd 40,2

Längd 44

Höjd 10,4

Fler bilder



ÖVRIG TEKNISK DATA

Antal per kartong 420

Antal per kedja 20

Antal per påse 60

ecg_permitted_humidity_op 60%

Temperatur - Lagring +5°C - +50°C

Montage Skruv eller dubbelhäftande tejp. Tejp finns förmonterad på modulen.

Garanti 5 år (24/7). Garantin gäller endast om villkoren för förvaring, montering och underhåll enligt installationsanvisningen följs. | Varan har inte förlängd ansvarstid enligt Alem09 punkt 38, 2:a stycket.

livslängd 100 000h L70

C/C Avstånd 340

Rekommenderat djup 140 - 300

