



## Stellar S3

Effektiv LED-modul med kompakt design för skyltar och ljuslådor med medeldjup. Upp till 176 lm per modul och IP67-klassad för tuffa miljöer. Rekommenderat djup: 120–200 mm



# Stellar S3

Stellar S3 är en LED-modul för kanalbokstäver och enkelsidiga ljuslådor med rekommenderat djup 120–200 mm. Modulen ger jämn belysning med C/C-avstånd upp till 340 mm och monteras med förmonterad tejp eller skruv. IP67-klassning gör den lämplig för både inom- och utomhusmiljöer.

Säljs i hela förpackningar om 75 moduler.

Är du osäker på antal moduler? Använd vår [kalkylator för LED-moduler](#) för att räkna ut rätt antal och placering.

## Funktion och ljusprestanda

Finns i färgtemperaturer 3000 K (varmvitt) och 6500 K (kallvitt). Effekt 1,5 W per modul vid 12 V DC. Färgvariation under 3 SDCM innebär att skillnaden i färg mellan moduler är minimal. Det längre modulavståndet ger färre moduler per installation och en jämn belysning i bokstäver och ljuslådor. Livslängd upp till 100 000 timmar (L70).

## Installation och montering

C/C-avstånd upp till 340 mm mellan moduler. Mått 87 × 16,5 × 10,4 mm. Monteras med förmonterad tejp eller skruv. Drifttemperatur –30 till +60 °C. Kräver drivdon för 12 V DC som beställs separat.

## Leverans

Levereras som färdigkopplade kedjor. CE-, RoHS-, UKCA- och UL-godkänd. 5 års garanti.

## TEKNISK SPECIFIKATION

### LIVSLÄNGD & DRIFT

Drifttemperatur -30°C - +60°C

### CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

Godkännande CE | RoHS | UKCA | UL

IP-klass IP67

### ELEKTRISK DATA

Effekt 1,5W

Spänning 12Vdc

### LJUSTEKNISK DATA

Färgtemperatur 3000K | 6500K

sdcM <3 SDCM

### MÅTT

Bredd 16,5

Längd 87

Höjd 10,4

Fler bilder



### ÖVRIG TEKNISK DATA

Antal per kartong 675

Antal per kedja 25

Antal per påse 75

ecg\_permitted\_humidity\_op 60%

Temperatur - Lagring +5°C - +50°C

Montage Skruv eller dubbelhäftande tejp. Tejp finns förmonterad på modulen.

Garanti 5 år (24/7). Garantin gäller endast om villkoren för förvaring, montering och underhåll enligt installationsanvisningen följs. | Varan har inte förlängd ansvarstid enligt Alem09 punkt 38, 2:a stycket.

livslängd 100 000h L70

C/C Avstånd 340

Rekommenderat djup 120 - 200

