




SIGN RGB



FUNKTION OCH LJUSPRESTANDA

Effekt 0,72 W per modul vid 12 V DC. Livslängd upp till 50 000 timmar (L70).

INSTALLATION OCH MONTERING

C/C-avstånd upp till 200 mm mellan moduler. Mått 66 × 15,4 × 9,5 mm. Monteras med förmonterad tejp eller skruv. Drifttemperatur -25 till +55 °C. Kräver RGB-styrenhet och drivdon för 12 V DC som beställs separat.

LEVERANS

Levereras som färdigkopplade kedjor. CE-, RoHS- och UKCA-godkänd. 5 års garanti.

TEKNISK SPECIFIKATION

LIVSLÄNGD & DRIFT	MÅTT	ÖVRIG TEKNISK DATA
Drifttemperatur -25°C - +55°C	Bredd 15,4	Antal per kartong 600
CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN	Längd 66	Antal per kedja 20
Godkännande CE RoHS UKCA	Höjd 9,5	Antal per påse 100
IP-klass IP65		ecg_permitted_humidity_op 60%
ELEKTRISK DATA		Temperatur - Lagring -40°C - +85°C
Effekt 0,72		Montage Skruv eller dubbelhäftande tejp. Tejp finns förmonterad på modulen.
Spänning 12Vdc		Garanti 5 år. Garantin gäller endast om villkoren för förvaring, montering och underhåll enligt installationsanvisningen följs. Varan har inte förlängd ansvarstid enligt Alem09 punkt 38, 2:a stycket.
		Livslängd (L70) 50 000h L70
		C/C Avstånd 200
		Rekommenderat djup 60 - 150