



Sign RGBW

RGBW LED-modul med både färgväxling och rent vitt ljus. Effekt 0,72 W och IP65.

Rekommenderat djup: 60–150 mm



Sign RGBW

RGBW LED-modul kombinerar färgväxling i RGB med ett separat vitt ljus, vilket gör den perfekt för installationer där du vill kunna växla mellan färgat och neutralt ljus i samma skylt. Med en spridningsvinkel på 160° och IP65-klassning får du både bra ljusspridning och väderskydd. RGBW-modulen drivs med 12V DC och drar 0,72 W per modul. Totalt ljusflöde är 49 lumen, där det vita ljuset ger cirka 20 lumen. Monteras med c/c-avstånd på 200 mm.

Rekommenderat djup

Från 60 till 150 mm

Längder och försäljningsenhet

Säljs i hela påsar om 100 moduler. Priset avser försäljningsenhet.

Garantivillkor

5 års garanti gäller vid korrekt förvaring, montage och underhåll enligt installationsanvisningen.

TEKNISK SPECIFIKATION

LIVSLÄNGD & DRIFT

Drifttemperatur -25°C - +55°C

CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

Godkännande CE | RoHS | UKCA

IP-klass IP65

ELEKTRISK DATA

Effekt 0,72

Spänning 12Vdc

MÅTT

Bredd 15,4

Längd 66

Höjd 9,5

ÖVRIG TEKNISK DATA

Antal per kartong 600

Antal per kedja 20

Antal per påse 100

ecg_permitted_humidity_op 60%

Temperatur - Lagring -40°C - +85°C

Montage Skruv eller dubbelhäftande tejp. Tejp finns förmonterad på modulen.

Garanti 5 år. Garantin gäller endast om villkoren för förvaring, montering och underhåll enligt installationsanvisningen följs. | Varan har inte förlängd ansvarstid enligt Alem09 punkt 38, 2:a stycket.

livslängd 50 000h L70

C/C Avstånd 200

Rekommenderat djup 60 - 150

Fler bilder

