



NLC15.039

SIGN RGBW

RGBW LED-modul kombinerar färgväxling i RGB med ett separat vitt ljus, vilket gör den perfekt för installationer där du vill kunna växla mellan färgat och neutralt ljus i samma skylt. Med en spridningsvinkel på 160° och IP65-klassning får du både bra ljusspridning och väderskydd. RGBW-modulen drivs med 12V DC och drar 0,72 W per modul. Totalt ljusflöde är 49 lumen, där det vita ljuset ger cirka 20 lumen. Monteras med c/c-avstånd på 200 mm.

Rekommenderat djup

Från 60 till 150 mm

Längder och försäljningsenhet

Säljs i hela påsar om 100 moduler. Priset avser försäljningsenhet.

Garantivillkor

5 års garanti gäller vid korrekt förvaring, montage och underhåll enligt installationsanvisningen.

TEKNISK SPECIFIKATION

LIVSLÄNGD & DRIFT

Drifttemperatur **-25°C - +55°C**

CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

Godkännande **CE RoHS UKCA**

IP-klass **IP65**

ELEKTRISK DATA

Effekt **0,72**

Spänning **12Vdc**

MÅTT

Bredd **15,4**

Längd **66**

Höjd **9,5**

ÖVRIG TEKNISK DATA

Antal per kartong **600**

Antal per kedja **20**

Antal per påse **100**

ecg_permitted_humidity_op **60%**

Temperatur - Lagring **-40°C - +85°C**

Montage

Skruv eller dubbelhäftande tejp finns förmonterad på modulen.

Garanti

5 år. Garantin gäller endast om villkoren för förvaring, montering och underhåll enligt installationsanvisningen följs. Varan har inte förlängd ansvarstid enligt Alem09 punkt 38, 2:a stycket.

Livslängd (L70) **50 000h L70**

C/C Avstånd **200**

Rekommenderat djup **60 - 150**

