


**TEKNISK SPECIFIKATION**
**LIVSLÄNGD & DRIFT**

Drifttemperatur **-20° ... +50°**

**CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN**

Godkännande **CE RoHS UKCA**

IP-klass **IP67**

**ELEKTRISK DATA**

Effekt **1,44**

Spänning **24Vdc**

**LJUSTEKNISK DATA**

Färgåtergivning (CRI / RA) **70**

Färgtemperatur **6500K**

Färgkonsistens (SDCM) **<3 SDCM**

**MÅTT**

Bredd **18,5**

Längd **112mm**

Höjd **9,2mm**

**ÖVRIG TEKNISK DATA**

C/C Avstånd **400**

Rekommenderat djup **150 - 300**

Antal per kartong **390**

Antal per kedja **30**

Antal per påse **30**

ecg\_permitted\_humidity\_op **60%**

Temperatur - Lagring **-30°C - +60°C**

Montage **Skruv eller dubbelhäftande tejp. Tejp finns förmonterad på modulen.**

Garanti **5 år (24/7). Garantin gäller endast om villkoren för förvaring, montering och underhåll enligt installationsanvisningen följs. Varan har inte förlängd ansvarstid enligt Alem09 punkt 38, 2:a stycket.**

Livslängd (L70) **75 000h L80**

NLC15.046

# RAPTOR 4

Raptor 4 är en LED-modul för kanalbokstäver, enkelsidiga ljuslådor och sträckt textil med rekommenderat djup 150–300 mm. Modulen ger jämn belysning med C/C-avstånd upp till 400 mm och monteras med förmonterad tejp eller skruv. IP67-klassning gör den lampig tor både inom- och utomhusmiljöer.

Säljs i hela förpackningar om 40 moduler.

Är du osäker på antal moduler? Använd vår [kalkylator för LED-moduler](#) för att räkna ut rätt antal och placering.

## Funktion och ljusprestanda

Effekt 1,44 W per modul vid 24 V DC. Färgtemperatur 6500 K (kallvitt). CRI 70 innebär att belysta färger återges med god färgåtergivning. Färgvariation under 3 SDCM innebär att skillnaden i färg mellan moduler är minimal. Det längre modulavståndet ger färre moduler per installation och en jämn belysning i bokstäver och ljuslådor. Livslängd upp till 75 000 timmar (L80).

## Installation och montering

C/C-avstånd upp till 400 mm mellan moduler. Mått 112 × 18,5 × 9,2 mm. Monteras med förmonterad tejp eller skruv. Drifttemperatur –20 till +50 °C. Kräver drivdon för 24 V DC som beställs separat.

## Leverans

Levereras som färdigkopplade kedjor. CE-, RoHS- och UKCA-godkänd. 5 års garanti.

TILLGÄNGLIGA UTFÖRANDEN



6500K

