



**NINO 55 DEEP**



## INSTALLATION

Passar i 55 mm håltagning med 60 mm infällnadsdjup (6W). Den försänkta placeringen av LED-modulen ger bättre avskärmning av ljuset. Drivdonet placeras separat och ansluts via snabbkoppling.

## LJUSTEKNIK

LED-modul i 6 W eller 13 W. Färgtemperatur 2700 K, 3000 K eller Dim2Warm 3000–1800 K. Komfortlins ger en jämn ljusbild och minskar bländning.

## FUNKTION

Försänkt ljuskälla för minskad bländning. Dimbar med DALI eller fasdimmer beroende på drivdon.

## SERVICE OCH UTBYTBARHET

LED-modulen har 35 mm format och kan bytas vid behov. Armaturen kan även användas med retrofit-ljuskälla av typen MR11.

## UTFÖRANDE

Armaturen har 65 mm diameter och finns i svart, vit, brons eller guld. IP54 underifrån gör den lämplig för badrum och andra fuktiga miljöer.

## TEKNISK SPECIFIKATION

MATERIAL & KULÖR	LJUSTEKNISK DATA	ÖVRIG TEKNISK DATA
Kulör Brons Guld Svart Vit	Optik Komfortlins	Anslutning Armatyren är försedd med fristående drivare som ansluts med snabbkoppling mot armatur.
CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN	MÅTT	
IP-klass Ovanifrån: IP20 Underifrån: IP54	Diameter 65mm Höjd 60mm	Håltagning 55