



NLC20.016

NINO 55 DEEP

Nino 55 Deep är en downlight med försänkt ljuskälla som minskar bländning. Armaturen är IP54-klassad underifrån och har utbytbar LED-modul där ljuset anpassas genom val av effekt, färgtemperatur och spridningsvinkel. Armatur ansluts till drivdon via snabbkoppling.

Installation

Passar i 55 mm håltagning med 60 mm infällnadsdjup (6W). Den försänkta placeringen av LED-modulen ger bättre avskärmning av ljuset. Drivdonet placeras separat och ansluts via snabbkoppling.

Ljusteknik

LED-modul i 6 W eller 13 W. Färgtemperatur 2700 K, 3000 K eller Dim2Warm 3000–1800 K. Komfortlins ger en jämn ljusbild och minskar bländning.

Funktion

Försänkt ljuskälla för minskad bländning. Dimbar med DALI eller fasdimmer beroende på drivdon.

Service och utbytbarhet

LED-modulen har 35 mm format och kan bytas vid behov. Armaturen kan även användas med retrofit-ljuskälla av typen MR11.

Utförande

Armaturen har 65 mm diameter och finns i svart, vit, brons eller guld. IP54 underifrån gör den lämplig för badrum och

TEKNISK SPECIFIKATION

MATERIAL & KULÖR

Kulör **Brons Guld Svart Vit**

CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

IP-klass **Ovanifrån: IP20
Underifrån: IP54**

LJUSTEKNISK DATA

Optik **Komfortlins**

MÅTT

Diameter **65mm**

Höjd **60mm**

ÖVRIG TEKNISK DATA

Anslutning **Armaturen är försedd med fristående drivare som ansluts med snabbkoppling mot armatur.**

Håltagning **55**

andra fuktiga miljöer.

TILLGÄNGLIGA UTFÖRANDEN

