



Handrail Symmetric

Armatyr för infällt montage i handledare. För standardhandledare i rostfritt stål eller aluminium. För handledare med diameter mellan 40 och 90mm.



Handrail Symmetric

Handrail Symmetric är en LED-armatur för infällt montage i handledare av rostfritt stål eller aluminium. Armaturen har symmetrisk ljusfördelning som ger jämn belysning av trappor, gångar och passager.

Installation och montage

Passar handledare med diameter 40–90 mm och materialtjocklek 1,5–2,5 mm. Kräver ett hål på 15 mm som försänks 1,5 mm för armaturens diameter på 16 mm. Jigg och verktygssats finns som tillbehör. Vattentäta interna kontakter från 3M ger stabil anslutning.

Ljusteknik

Symmetrisk spridningsvinkel finns i 25°, 35°, 45° eller 65° för olika belysningsbehov. Ljusflöde 111 lumen vid 350 mA eller 151 lumen vid 500 mA. Finns i färgtemperatur 2700 K, 3000 K och 4000 K, samt 6500 K på beställning.

Konstruktion och drift

Tillverkad i rostfritt stål 316 och IP67-klassad för inomhus- och utomhusmiljöer. Drifttemperatur -20 °C till +45 °C. Kan drivas med konstantspännings- eller konstantströmsdrivdon. Armaturens höjd är 17 mm. Mått, form och spridningsvinkel kan anpassas efter projektets behov.

TEKNISK SPECIFIKATION

LIVSLÄNGD & DRIFT

Drifttemperatur -20°C - +45°C

LJUSTEKNISK DATA

Färgtemperatur 2700K | 3000K | 4000K

Ljusflöde 350mA: 111lm | 500mA: 151lm

Spridningsvinkel 25° | 35° | 45° | 65°

MÅTT

Diameter 16mm

Höjd 17

ÖVRIG TEKNISK DATA

Nominell ingående ström 350mA | 500mA

Montage Infälld i rör / handledare: Ø40 - 90mm i diameter med väggjocklek 1,5 - 2,5mm

Material Rostfritt Stål 316

Montering / Installation Gör ett 15mm hål som sedan försänkt 1.5mm - Ø16mm. Jigg och verktygskitt finns som tillbehör.

Fler bilder

