



NLC21.056

## PH53 TAK

PH53 Tak är en linjär LED-armatur med prismatisk diffusor för allmänbelysning i inomhusmiljöer. Armaturen har en kvadratisk profil på 53 × 53 mm och finns i längder från 1130 mm upp till 3930 mm, med möjlighet till måttanpassning.

### Ljusteknik och prestanda

LED-moduler från Osram med livslängd på 70 000 timmar (L80) och färgkonsistens inom 3 SDCM ger jämn ljusfärg mellan armaturer. Finns i färgtemperatur 3000 K, 4000 K eller Tunable White 2700–6000 K. Den linjeprismatiska diffusorn sprider ljuset jämnt och minskar bländning.


### Styrning och installation

Dimbar via Casambi, DALI eller Plejd beroende på vald variant. Kan integreras i styrsystem för belysning. Drivdon från Osram Inventronics. IP20-klassad för inomhusbruk.

### Utförande och tillverkning

Tillverkad i Sverige i Nellcas verkstad i Jakobsberg. Finns i aluminium, svart eller vit. Kan anpassas efter projektets krav avseende längd, färgtemperatur och styrning.

#### TILLGÄNGLIGA UTFÖRANDEN



Aluminium Svart Vit 3000K 4000K Tunable White 2700-6000K

#### TEKNISK SPECIFIKATION

##### MATERIAL & KULÖR

Kulör Aluminium Svart Vit

##### CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

IP-klass IP20

##### KOMPONENTER

Fabrikat led Osram Inventronics

##### LJUSTEKNISK DATA

Färgtemperatur 3000K 4000K Tunable White 2700-6000K

Färgkonsistens (SDCM) &lt;3 SDCM

##### MÅTT

Bredd 53mm

 Längd 1130mm 1690mm  
2250mm 2810mm  
3370mm 3930mm

Höjd 53mm

##### ÖVRIG TEKNISK DATA

Diffusor Linjeprismatisk

 Styrning Dimbar Casambi Dimbar  
DALI Dimbar Plejd

Livslängd (L70) 70 000h L80

Fabrikat Drivdon Osram Inventronics