



## NAM23

Linjär armatur med prismatisk diffusor. Finns i flera standardlängder och kan beställas måttanpassad på förfrågan.



## NAM23

NAM23 är en linjär LED-armatur med opal diffusor för allmänbelysning i inomhusmiljöer. Armaturen har en kvadratisk profil på 53 × 53 mm och finns i längder från 1130 mm upp till 3930 mm. Profilen går även att måttbeställa om standardmått inte passar.

### Ljusteknik och prestanda

LED-moduler från Osram med livslängd på 70 000 timmar (L80) och färgkonsistens inom 3 SDCM ger jämn ljusfärg mellan armaturer. Finns i färgtemperatur 3000 K, 4000 K eller Tunable White 2700–6000 K. Den opala diffusorn ger jämn ljusfördelning och minskar bländning.

### Styrning och installation

Dimbar via DALI och kan integreras i styrsystem för belysning. Drivdon från Osram Inventronics. IP20-klassad för inomhusbruk.

### Utförande och tillverkning

Tillverkad i Sverige i Nellcas verkstad i Jakobsberg. Finns i aluminium, svart eller vit. Kan anpassas efter projektets krav avseende längd, färgtemperatur och styrning.

## TEKNISK SPECIFIKATION

---

### MATERIAL & KULÖR

Kulör Aluminium | Svart | Vit

### CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

IP-klass IP20

### KOMPONENTER

Fabrikat led Osram Inventronics

### LJUSTEKNISK DATA

Färgtemperatur 3000K | 4000K | Tunable White  
2700-6000K

sdcM <3 SDCM

### MÅTT

Bredd 53mm

Längd 1130mm | 1690mm | 2250mm | 2810mm  
| 3370mm | 3930mm

Höjd 53mm

### ÖVRIG TEKNISK DATA

Diffusor Opal

Styrning Dimbar DALI

livslängd 70 000h L80

Fabrikat Drivdon Osram Inventronics