



# LINOLINE TAK



## TEKNISK SPECIFIKATION

<b>MATERIAL &amp; KULÖR</b>		<b>ELEKTRISK DATA</b>		<b>ÖVRIG TEKNISK DATA</b>	
Kulör	Vit	Effekt	Valbar via switch: 24 / 32 / 40W	Styrning	Dimbar DALI On/Off
<b>LIVSLÄNGD &amp; DRIFT</b>		Effektfaktor (pf)	>0,9	Uppljus	Ja Nej
Drifttemperatur	-25°C - 40°C	<b>LJUSTEKNISK DATA</b>		Ljusutbyte	24W: 100lm/W 32W: 120lm/W 40W: 140lm/W
<b>CERTIFIKAT &amp; GODKÄNNANDEN</b>		Färgåtergivning (CRI / RA)	90	ugr	22 (Ska ses som vägledande. Korrekt UGR värde skall beräknas per installation med hjälp av ljusberäkning)
IP-klass	IP20	Färgtemperatur	Valbar via switch: 3000K / 4000K / 5000K	Färgkod	Vit: RAL9003
<b>KOMPONENTER</b>		Färgkonsistens (SDCM)	<3 SDCM		
Typ av LED	SMD 2835	<b>MÅTT</b>			
		Bredd	60mm		
		Längd	1205mm		
		Höjd	75mm		