



NLC21.060

## LINOLINE BACKUP

Surface mounting and pendant mounting standard • Varying layout configurations (Linear, T, X, L, V, R) • Linkable for continuous runs • Operating temperature -20°C to 40°C • The luminous ratio of the up&down led linear light is 30% upward and 70% downward Linjär armatur, kan monteras pendlat från tak, dikt tak, mot vägg med väggfäste. Flera olika tillbehör finns för att skarva armaturerna för att skapa olika system och mönster. Från raka linjer till fyrkanter. Flera armaturer kan kopplas ihop.

### TILLGÄNGLIGA UTFÖRANDEN



Vit



Valbar via switch: 3000K / 4000K / 5000K

### TEKNISK SPECIFIKATION

#### MATERIAL & KULÖR

 Kulör **Vit**

#### LIVSLÄNGD & DRIFT

 Drifttemperatur **-25°C - 40°C**

#### CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

 IP-klass **IP20**

#### KOMPONENTER

 Typ av LED **SMD 2835**

#### ELEKTRISK DATA

 Effekt **Valbar via switch: 24 / 32 / 40W**

 Effektfaktor (pf) **>0,9**

#### LJUSTEKNISK DATA

 Färgåtergivning (CRI / RA) **90**

 Färgtemperatur **Valbar via switch: 3000K / 4000K / 5000K**

 Färgkonsistens (SDCM) **<3 SDCM**

#### MÅTT

 Bredd **60mm**

 Längd **1205mm**

 Höjd **75mm**

#### ÖVRIG TEKNISK DATA

 Styrning **Dimbar DALI On/Off**

 Uppljus **Ja Nej**

 Ljusutbyte **24W: 100lm/W 32W: 120lm/W 40W: 140lm/W**

 ugr **22 (Ska ses som vägledande. Korrekt UGR värde skall beräknas per installation med hjälp av ljusberäkning)**

 Färgkod **Vit: RAL9003**