



LINOLINE BACKUP



Surface mounting and pendant mounting standard •
Varying layout configurations (Linear, T, X, L,V,R) •
Linkable for continuous runs • Operating temperature
-20°C to 40°C • The luminous ratio of the up&down
led linear light is 30% upward and 70% downward
Linjär armatur, kan monteras pendlat från tak, dikt
tak, mot vägg med väggfäste. Flera olika tillbehör
finns för att skarva armaturerna för att skapa olika
system och mönster. Från raka linjer till fyrkanter.
Flera armaturer kan kopplas ihop.

TEKNISK SPECIFIKATION

| | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|----------------------------|--|---------------------------|---|
| MATERIAL & KULÖR | | ELEKTRISK DATA | | ÖVRIG TEKNISK DATA | |
| Kulör | Vit | Effekt | Valbar via switch: 24 / 32 / 40W | Styrning | Dimbar DALI On/Off |
| LIVSLÄNGD & DRIFT | | Effektfaktor (pf) | >0,9 | Uppljus | Ja Nej |
| Drifttemperatur | -25°C - 40°C | LJUSTEKNISK DATA | | Ljusutbyte | 24W: 100lm/W 32W: 120lm/W 40W: 140lm/W |
| CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN | | Färgåtergivning (CRI / RA) | 90 | ugr | 22 (Ska ses som vägledande. Korrekt UGR värde skall beräknas per installation med hjälp av ljusberäkning) |
| IP-klass | IP20 | Färgtemperatur | Valbar via switch: 3000K / 4000K / 5000K | Färgkod | Vit: RAL9003 |
| KOMPONENTER | | Färgkonsistens (SDCM) | <3 SDCM | | |
| Typ av LED | SMD 2835 | MÅTT | | | |
| | | Bredd | 60mm | | |
| | | Längd | 1205mm | | |
| | | Höjd | 75mm | | |